

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SMX48RMBP2U

Zewnętrzny pakiet akumulatorowy 48 V do APC Smart-UPS z serii X do montażu w szafie/ w obudowie typu wieża



Podgląd

Czas dostawy

Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni



Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 1148 V Napięcie wejściowe 11prąd stały (DC)
Typ produktu lub komponentu	Bateria
Liczba szaf rackowych	2U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Akumulatory i czas podtrzymania

Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	2
Napięcie akumulatora	48 V

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	49 cm
Masa produktu	28,64 kg
Sposób montażu	Rack-mounted

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,6 cm
Szerokość opakowania 1	58,9 cm
Długość opakowania 1	62 cm
Waga opakowania 1	35,5 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8

Wysokość opakowania 2	115 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	283,408 kg
SCC14	731304268611

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------