

Złączki służą do łączenia przewodów podczas wykonywania prac elektroinstalacyjnych.

The Cables connectors are used to connect wires during electrical installation works.




CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Dostępne wersje z zaciskiem ruchomym lub sprężynowym.
Available versions with movable or spring clamp.
- Różna ilość przewodów.
Different number of wires.
- Różne kolory.
Different colors.



Seria ZP600



Seria ZP700



Seria ZP500

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Napięcie znamionowe Rated voltage (V)	Prąd znamionowy Rated current (A)	Typ Type	Wymiary Dimen. D/S/W (mm)	Ilość złącz Number of connection	Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową Stranded conductors, tool- operated termination (mm)	Przekrój przewodu (druć) z końcówką tulejkową Solid conductors, tool-operated termination (mm)
5902838492239	Złączka do przewodów	450	24	ZP502	10/5.8/16.7	2	-	0.5 ... 2.5 mm ²
5902838492246	Złączka do przewodów	450	24	ZP503	14/5.8/16.7	3	-	0.5 ... 2.5 mm ²
5902838492253	Złączka do przewodów	450	24	ZP504	18/5.8/16.7	4	-	0.5 ... 2.5 mm ²
5902838492260	Złączka do przewodów	450	24	ZP505	22/5.8/16.7	5	-	0.5 ... 2.5 mm ²
5902838492277	Złączka do przewodów	450	32	ZP602	13/9.6/20	2	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
5902838492284	Złączka do przewodów	450	32	ZP603	18.6/9.6/20	3	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
5902838492291	Złączka do przewodów	450	32	ZP604	24.2/9.6/20	4	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
5902838492307	Złączka do przewodów	450	32	ZP605	29.8/9.6/20	5	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
5902838492314	Złączka do przewodów	400	20	ZP702	13,1/9.2/19.5	2	-	0.75 ... 2.5 mm ²
5902838492321	Złączka do przewodów	400	20	ZP703	13,9/9.7/19.5	3	-	0.75 ... 2.5 mm ²
5902838492338	Złączka do przewodów	400	20	ZP704	17,8/9.7/19.5	4	-	0.75 ... 2.5 mm ²
5902838492345	Złączka do przewodów	400	20	ZP705	21.3/9.7/19.5	5	-	0.75 ... 2.5 mm ²