



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Liczba produktów na obwodzie	
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	150	
Wymienne źródło światła	brak	zabezpieczonym 1 wyłącznikiem	
Liczba jednostek osprzętu	1	nadprądowym 16A typu B	
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSU [jednostka zasilająca]	Zgodność z normą UE RoHS	
Zawiera zasilacz	tak	Tak	
Typ optyki	110 [rozbieżność użyteczna 110°]	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°	Napięcie wejściowe	220-240 V
Złącze elektryczne	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Kabel	C200	Prąd rozruchowy	5,18 A
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II	Współczynnik mocy (Min)	0.9
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s	Sterowanie i ściemnianie	
Oznaczenie palności	F [F]	Ściemnialna	brak
Znak CE	CE	Mechanika i korpus	
Okres gwarancji	3 lata	Materiał korpusu	Metal
Stały strumień świetlny	No	Materiał odbłyśnika	Pokryte aluminium i poliwęglanem
		Materiał optyki	PC

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Wykończenie klosza/soczewki	Matowe
Całkowita wysokość	45 mm
Całkowita średnica	225 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	45 x NaN x NaN mm (1.8 x NaN x NaN in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 (przód IP40)
Odporność na uduary mech.	IK03 [IK03]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	2000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100,00 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Początkowa chromaticzność	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Moc znamionowa	20 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Median useful life L70B50	25000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951432894500
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD
EAN/UPC - Produkt	8719514328945
Kod zamówienia	32894500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002664032
SAP Net Weight (Piece)	0.340 kg





Rysunki techniczne



DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Dane fotometryczne



General Uniform Lighting
Downlight DN065B G3 LDNR 830 D200 RD-GUL
Page 18

Downlight DN065B G3 LDNR 830 D200 RD-LDD

Downlight DN065B G3 LDNR 830 D200 RD-GUL

