



# Plusline wersja długa

## Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

Projektor PlusLine Large oferuje bardzo mocny strumień świetlny, nadający się do oświetlania dużych obszarów, takich jak tereny zewnętrzne, budynki i sklepy.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                    |            |
|--------------------------------------|------------|
| Trzonek                              | R7S [ R7s] |
| Pozycja robocza                      | P4 [ p4]   |
| Trwałość nominalna (Nom)             | 2000 h     |
| Cykl załączania                      | 8000X      |
| Nominalny okres eksploatacji (godz.) | 2000 h     |

| Dane techniczne oświetlenia                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny (Nom)                                                                             | 33000 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)                                                                | 33000 lm |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)                                                               | 2900 K   |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)                                                             | 22 lm/W  |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)                                                                       | 100      |
| Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min) | 80 %     |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Power (Rated) (Nom)                   | 1500,0 W           |
| Lamp Current (Nom)                    | 6,52 A             |
| Czas uruchomienia (Nom)               | 0,0 s              |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)  | instant full light |
| Współczynnik mocy (Nom)               | 1                  |
| Napięcie (Nom)                        | 230 V              |

| Sterowanie i ściemnianie |     |
|--------------------------|-----|
| Ściemnialna              | tak |

| Mechanika i korpus  |                |
|---------------------|----------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste  |
| Kształt bańki       | T11 [ T 11 mm] |

| Zatwierdzenie i Aplikacja                 |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 1500 kWh |

| Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Temperatura żarówki (Max)                           | 900 °C |
| Temperatura punktu zbliżenia (Max)                  | 350 °C |

| Dane produktu                   |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Pełny kod produktu              | 871150049435101                      |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10 |
| EAN/UPC - Produkt               | 8711500494351                        |
| Kod zamówienia                  | 49435101                             |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                    |
| Numerator - Packs per outer box | 10                                   |
| Material Nr. (12NC)             | 923932243203                         |
| SAP Net Weight (Piece)          | 0,021 kg                             |
| Kod ILCOS                       | HDG//RS-1500-230-R7s-250,7           |

# Plusline wersja długa

## Rysunki techniczne



| Product                                 | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Plusline Large 1500W R7s<br>230V 1CT/10 | 11 mm   | 252,3 mm | 250,7 mm | 249,1 mm | 254,1 mm |

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

