

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: blacha stalowa powlekana

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >92%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przylącze elektryczne: przewód max 5x2,5 mm², przewód max 7x2,5 mm², przewód max 9x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny, eliptyczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: soczewka

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: supermarket, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe



Kod	Uwagi	Długość [mm]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: Moduł optyczny								
080201.XL01.1X0	-	1500	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL01.2X0	-	3000	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL01Z.1X0	AWReady	1500	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL01Z.2X0	AWReady	3000	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02.1X0	-	1500	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02.2X0	-	3000	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02Z.1X0	AWReady	1500	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02Z.2X0	AWReady	3000	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL03.2X0	-	3000	115	19550	170	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL03Z.2X0	AWReady	3000	115	19550	170	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL04.2X0	-	3000	145	24500	169	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL04Z.2X0	AWReady	3000	145	24500	169	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L05.2X0	-	3000	170	29400	173	4000	≥80	0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05Z.2X0	AWReady	3000	170	29400	173	4000	≥80	0 ... +50 (0 ... +40)*
Typ: Moduł pusty z okablowaniem przelotowym								
080201.0000.101	-	1500	-	-	-	-	-	-
080201.0000.201	-	3000	-	-	-	-	-	-
080201.0000Z.102	AWReady	1500	-	-	-	-	-	-
080201.0000Z.202	AWReady	3000	-	-	-	-	-	-
Typ: Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI								
080201.0000.102	-	1500	-	-	-	-	-	-
080201.0000.202	-	3000	-	-	-	-	-	-
080201.0000Z.103	AWReady	1500	-	-	-	-	-	-
080201.0000Z.203	AWReady	3000	-	-	-	-	-	-

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

080201.		L01.1		0
				Kąt świecenia
			1	60°
			2	90°
			3	110°
			4	35x75°
				Rodzaj osprzętu
			5	ED
			3	DALI

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Moduł optyczny				
080201.XL01.1X0	1500 64 54	156	1	2,0
080201.XL01.2X0	3000 64 54	156	1	2,5
080201.XL01Z.1X0	1500 64 54	156	1	2,0
080201.XL01Z.2X0	3000 64 54	156	1	2,5
080201.XL02.1X0	1500 64 54	156	1	2,3
080201.XL02.2X0	3000 64 54	156	1	2,8
080201.XL02Z.1X0	1500 64 54	156	1	2,3
080201.XL02Z.2X0	3000 64 54	156	1	2,8
080201.XL03.2X0	3000 64 54	156	1	3,0
080201.XL03Z.2X0	3000 64 54	156	1	3,0
080201.XL04.2X0	3000 64 54	156	1	3,2
080201.XL04Z.2X0	3000 64 54	156	1	3,2
080201.5L05.2X0	3000 64 54	156	1	3,5
080201.5L05Z.2X0	3000 64 54	156	1	3,5
Typ: Moduł pusty z okablowaniem przełotowym				
080201.0000.101	1500 64 54	156	1	1,3
080201.0000.201	3000 64 54	156	1	2,3
080201.0000Z.102	1500 64 54	156	1	1,3
080201.0000Z.202	3000 64 54	156	1	2,3
Typ: Moduł pusty z okablowaniem przełotowym DALI				
080201.0000.102	1500 64 54	156	1	1,3
080201.0000.202	3000 64 54	156	1	2,3
080201.0000Z.103	1500 64 54	156	1	1,3
080201.0000Z.203	3000 64 54	156	1	2,3

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą.
 Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
 Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA



□ 150111.01296


LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT
biały (zestaw złączek zasilających, 2x
zasłepka belki nośnej)

□ 150111.01308

LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT
biały (zestaw złączek zasilających, 2x
zasłepka belki nośnej)

□ 150111.01299

Maskownica 3000 biała




□ 150111.01297

Uchwyt AWReady AXH biały



□ 150110.01300

Zawieszenie



□ 150111.01298





Uchwyt AWReady ITON biały







150060.00987

Gripper (1 szt.)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA



* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.