

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł dystrybucji zasilania o długości 740cm 3-polowy, 5-żyłowy, złącze IEC309

PDM3532IEC-740

Podgląd

Prezentacja	Każdy fabrycznie zmontowany i przetestowany moduł dystrybucji zasilania zawiera wyłącznik, kabel zasilający, złącze zasilania i układ monitorowania obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez modułarny moduł zasilający PDU do minimum skraca czas instalacji.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V 400 V Napięcie wyjściowe 563 fazy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Kolor	Szary
Wysokość	15,2 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	40,6 cm
Masa produktu	4,89 kg

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Max line current	32 A

na wyjściu

Max current draw	32 A
Number of power socket outlets	1 IEC 309 32 A

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE VDE
----------------------	-----------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	5,8 kg
-----------------------	--------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość dla opakowania 1	15,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	43,2 cm
Długość dla opakowania 1	40,6 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------