

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz bezprzerwowy Symmetra PX 64 kW do 160 kW Online 400V 42U

SY64K160H-NB

Podgląd

Prezentacja	Wysoce sprawny, modułarny 3-fazowy zasilacz UPS z wewnętrzną nadmiarowością, który spełni wymagania specyficzne dla Twojego centrum danych. Dzięki skalowalności mocy ten zasilacz UPS może „rosnąć” zrazem z centrum danych aż do 160 kW/kVA. W połączeniu z klasyczną szafką na akumulatory i mocowaniem ściennym lub 300-milimetrowym panelem obejścia serwisowego tworzy kompletne rozwiązanie do ochrony zasilania. Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się o czas podtrzymania w przypadku zastosowania klasycznej szafki na akumulatory. Odpowiedni do małych i średnich centrów danych lub do wyodrębnionych stref dużych centrów danych.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V 400 V Napięcie wyjściowe 563 fazy
Moc znamionowa w W	64000 W
Moc znamionowa w VA	64000 VA
Output connector type	Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1
Rodzaj akumulatora	Systemem baterii zewnętrznych
Dostarczane wyposażenie	Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) Usługa rozruchu (Start-Up) podręcznik użytkownika

Ogólny

Połączenie obejściowe	5 przewodów (3F + N + G)
Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego	250 A
Obejściowe urządzenie chroniące	250 A
Liczba pustych slotów na moduły mocy	6
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	4
Nadmiarowość	Yes

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	199,1 cm
Szerokość	60 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	107 cm
Masa produktu	439 kg
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	340...460 V regulowany 400 V 340...477 V
Maksymalny prąd wejściowy	118 A
Zdolność łączeniowa prądowa	315 A
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)	30 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 5% przy pełnym obciążeniu
Load power factor	Od 0,5 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia
Input Power Factor at Full Load	0,99

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	160000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1 synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Tolerancja napięcia wyjściowego	+/-1% statyczn. i +/- 5% przy 100% kroku obciążenia
Całk. znieksz. harmoniczne napięcia wyjściowego	< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Praca przy przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Wymagane zabezpieczenie prądu wyjściowego	250 A
Prąd wyjściowy w przewodzie neutralnym	160 A
Bypass type	Wbudowany statyczny układ obejściowy
Wydajność	95 % (pełne obciążenie) 95 % (half load) 94 % (in battery operation)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	160000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111
-------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------

Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	63 dBA
Rozpraszanie ciepła	11496 Btu/h
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego trójfazowego napięcia wyjściowego 380 : Znamionowe napięcie wyjściowe 400 lub 415 V, 3 fazy
Moc baterii w VAH	0 VAh runtime
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wstępie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card with CAN
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	484 kg
Wysokość dla opakowania 1	214 cm
Szerokość dla opakowania 1	84,8 cm
Długość dla opakowania 1	121 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Będzie zgodny - Data do potwierdzenia
---------------------------	---------------------------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
-----------	--