

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Programator kart Mifare Classic, Mifare DESfire na USB, czytnik do wprowadzania numerów kart na USB

PRX-ENC-DT

Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Security Expert
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Card encoder
Typ anteny	Integrated
System operacyjny	Windows 7 32/64 bit Windows 8 32/64 bit Windows 8.1 32/64 bit Windows 10 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Mac OS X 10.10.x Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.12.x Android Linux
Odcień kolory	Szary

Parametry uzupełniające

Typ złącza (konektora)	USB 2.0 type A
Długość kabla	1,5 m
Protokół portu komunikacyjnego	NFC ,106 kbps, 212 kbps, 424 kbps or 848 kbps w 13,56 MHz
Zgodność produktu	RFID microchip NXP (Mifare classic 1K/4K) RFID microchip NXP (MIFAIRE Ultralight, Ultralight C) RFID microchip NXP (MIFAIRE Plus) RFID microchip NXP (MIFAIRE DESFire, DESFire EV1 2K/4K/8K) RFID microchip Calypso (CD21) RFID microchip NFC Forum type (1/2/3/4)
Nominal read/write distance	40 mm
Prąd pobierany	50 mA
Dostępna funkcja	Firmware update
Średni czas między awariami (MTBF)	10000000 H
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Masa produktu	44 g
Wysokość	91 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	12 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Certyfikaty produktu	VCCI RFJL UL 94 UL 60950 FCC CE

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	135,0 g
Wysokość dla opakowania 1	13,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,0 cm
Długość dla opakowania 1	16,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------