

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Klawiatura dotykowa, LCD, biała

SX-KLCS-W

Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Security Expert
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Keypad
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ przycisku sterującego	12 numeryczny touch button capacitive 7 praca touch button capacitive 4 dla nawigacji touch button capacitive
Odcień kolory	Biały

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	Podświetlony LCD: 2 linii każda 16 znaków
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	11...14 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	60 mA pracujący 95 mA maksimum
Typ wejścia dyskretnego	2 zone dla wejście standardowe 4 zone dla duplex mode input
Typ wyjścia dyskretnego	4 konfigurowalny for sygnalizacja 1 kolektor otwarty (50 mA)
Sygnalizacja lokalna	LED, stan płyta czołowa czerwony LED, armed płyta czołowa zielony LED, disarmed płyta czołowa brzęczyk
Elementy składowe urządzenia	Keypad Set of resistors
Głębokość	18 mm
Szerokość	125 mm
Wysokość	125 mm
Masa produktu	318 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	0...49 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Wilgotność względna	0...93 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	250,0 g
Wysokość dla opakowania 1	15,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,5 cm
Długość dla opakowania 1	3,8 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------