


23224 KRO6-2/C32/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

5905339232243



Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach oraz do ochrony przeciwporażeniowej.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61009 -1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 81

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Prąd znamionowy [A]: 32

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 10÷16

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: A

Charakterystyka wyzwalania: C

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 2

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30

Prąd znamionowy zwarciov [A]: 6000

Stopień IP: 20

Ilość biegunów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 196

Gramatura [g]: 220

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 13.2

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 47

23224 KRO6-2/C32/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P

| Objętość kartonu [m³]: 0.024346