

## 36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362902



### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 125

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 800

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 868

**Gramatura [g]:** 935

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 14

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Waga kartonu [kg]:** 18.7

**Szerokość kartonu [cm]:** 31

**Wysokość kartonu [cm]:** 21

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.029295

### AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36290 KMCCB-F-125A

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

