



HARDCASE PROFESSIONAL® Spotlight świetnie się nadaje do oświetlania dużych powierzchni. Konstrukcja wytrzymuje upadek z drabiny, a nawet z drugiego piętra. Wykonano ją z wytrzymałej stali i gumy, więc doskonale się sprawdzi podczas wymagających zadań. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii LED strumień światła ma zasięg równy czterem długościom boiska piłkarskiego, a tryby dużej i małej intensywności pozwalają wybrać między najwyższą jasnością a długim czasem pracy. Energizer HARDCASE PROFESSIONAL® Spotlight to bardzo wytrzymała i jasna latarka, która świetnie się sprawdzi na co dzień.

Specifications

	beam high	beam low
Lumens (brightness)	550 Lumens	200 Lumens
Run time	2.15 Hours	6.45 Hours
Beam distance	425	270
Weatherproof (water proof)	IPX4	
Impact resistance	7 M	

Features

- Może być zasilana akumulatorkami NiMH, alkalicznymi lub litowymi
- Innowacyjny i unikatowy system wykrywania typu akumulatora zapobiega uszkodzeniom
- Regulacja strumienia świetlnego zapewnia najwyższą uniwersalność
- Zaprojektowana do wygodnego używania bez trzymania w rękach
- Doskonała wytrzymałość dzięki nadlewaniu z trwałej gumy i tworzywa ABS
- Wytrzymuje upadek z wysokości 7 m
- Nietłukąca soczewka
- Ładowarka sieciowa i samochodowa w zestawie
- 20-letnia trwałość użytkowa
- Zasilana sześcioma akumulatorkami AA NiMH (w zestawie)
- Light modes : beam high , beam low

Logistics

SAP	E300668103
MODEL NUMBER	HCSPR611
EAN	7638900344974
CU/SU	4
CU DIMENSIONS (cm) (H,W,D)	165 x 108 x 44.6
SU DIMENSIONS (cm) (H,W,D)	25.8 x 43.1 x 33
CU WEIGHT (g)	740 g
SU DETAILS	outer box only
BATT/CU	1
BATTERIES	6AA
BATTERIES INCLUDED	YES

Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	cm	cm	cm	Gross kg	Net kg
Battery												0
CU	1							44.6	108	165	1.1	0.74
SU	4	4						43.1	33	25.8	5.14	2.96
DU	0	0	0					0	0	0	0	0
XU	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Pallet Layer	24	24	6	0	0			800	1200	25.8	30.84	17.76
Without wood pallet	72	72	18	0	0	3		800	1200	77.4	92.52	53.28
With wood pallet	72	72	18	18	0	3		800	1200	1344	114.52	53.28