



Rechargeable Lantern

Lampa akumulatorowa Energizer® Rechargeable Lantern zapewnia jasne i wydajne oświetlenie obszarowe — jest idealna do użytku w terenie i na kempingu. Natężenie światła 1000 lumenów, długi czas działania, funkcja przenośnego źródła zasilania oraz niezawodne oświetlenie w zakresie 360 stopni przydają się amatorom przygód i aktywności na świeżym powietrzu, a także w sytuacjach awaryjnych. Lampa pozwala na ładowanie telefonów i innych urządzeń przez port USB, stabilna podstawa umożliwia korzystanie z urządzenia bez użycia rąk, a wygodny uchwyt antypoślizgowy ułatwia przenoszenie. Lampa Energizer® Rechargeable Lantern oferuje też funkcję przyciemniania, dzięki której można dostosować natężenie światła, a także tryb światła nocnego — rozproszonego blasku o niskim natężeniu.

Specifications

	High	Low	Nightlight
Lumens (brightness)	1000 Lumens	100 Lumens	
Run time	5 Hours	18 Hours	
Beam distance	N/A		
Weatherproof (water proof)	IPX4		
Impact resistance	1 M		

Features

Trwała konstrukcja Port USB umożliwiający ładowanie urządzeń Funkcja przyciemniania umożliwiająca dostosowanie natężenia światła i wydłużenie czasu działania Jasne oświetlenie otoczenia w zakresie 360 stopni Stabilna podstawa pozwalająca na korzystanie z lampy bez użycia rąk i wygodny uchwyt antypoślizgowy ułatwiający przenoszenie Nietłukąca soczewka Zasilanie akumulatorowe • Light modes : High , Low , Nightlight

Logistics

SAP	E301699600
MODEL NUMBER	ALURL7
EAN	7638900430325
CU/SU	2
CU DIMENSIONS (cm) (H,W,D)	305 x 200 x 73
SU DIMENSIONS (cm) (H,W,D)	315 x 188 x 232
CU WEIGHT (g)	702 g
SU DETAILS	tray
BATT/CU	1
BATTERIES	Rech Lithium-Ion
BATTERIES INCLUDED	YES

Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	cm	cm	cm	Gross kg	Net kg
Battery												0.97
CU	1							73	200	305	0.702	0.702
SU	2	2						188	232	315	1.644	1.4
DU	0	0	0					0	0	0	0	0
XU	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Pallet Layer	42	42	21	0	0			1200	800	315	34.52	29.4
Without wood pallet	84	84	42	0	0	2		1200	800	630	69.05	58.8
With wood pallet	84	84	42	42	0	2		1200	800	944	91.05	58.8