



Przeznaczenie produktu	Sygnalizator dźwiękowy
Seria produktu	CBZ
Typ napięcia roboczego	AC
Liczba modułów DIN	1

**Właściwości elektryczne**

Pobór mocy	VA	10
Napięcie zasilania	VAC	230
Natężenie dźwięku	dB	80

**Obwód sterowniczy**

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania $U_s$	230VAC
--	--------

**Warunki otoczenia**

Temperatura pracy	min.	°C	-10
	maks.	°C	+55

Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80

**Właściwości mechaniczne**


Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	0.5
-------------------------------------	-------	----	-----

Przekrój przewodu Zacisk prądowy	min.	mm <sup>2</sup>	0.5
	maks.	mm <sup>2</sup>	1.5


Narzędzie do zacisków	M3
-----------------------	----

Masa	g	63
------	---	----

**Wymiary**



**Schemat połączeń elektrycznych**



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 62080

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000844 -  
Sygnalizator  
dźwiękowy