



tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x90mm, biały

LF6009009010



Konstrukcja

Montaż	dno perforowane
--------	-----------------

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia)	18
Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	18

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Wysokość kanału	60 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	90 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	125 mm

Dane techniczne

Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 40 mm
kierunku kanału

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny 4360 mm

Dostawa

Dostawa na rolce nie

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	1 / 2
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -5...60 °C

Temperatura

Temperatura otoczenia -5...65 °C