

Naświetlacz LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie sieciowe (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).

Prace montażowe i konserwacyjne mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani elektrycy z uprawnieniami SEP zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian technicznych lub niedostosowanie się do instrukcji spowoduje utratę gwarancji na dany produkt.

Podczas montażu należy pamiętać o bezpieczeństwie osób znajdujących się w pobliżu.

Przeznaczenie:

Naświetlacz LED jest naświetlaczem o cechach projektora, przeznaczony do ogólnych celów oświetleniowych takich jak oświetlenie budynków, pomników, parkingów, sal, obiektów sportowych, podjazdów, detali architektonicznych, podwórek, ogrodów, wnętrz sklepowych, magazynów, banerów oraz innych dużych powierzchni. Stosowany do zewnętrznego jak również wewnętrznego montażu w warunkach o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia. Kierunkowy rozsył światła oraz zwarta i szczelna konstrukcja zapewniają dobre parametry użytkowe i uniwersalność.

Instrukcja montażu:

- Ustalić miejsce montażu zapewniając swobodne padanie strumienia światła.
- Przygotować otwory montażowe według wymiaru na rysunku naświetlacza.
- Zamontować uchwyt mocujący naświetlacza w otworach montażowych.
- Podłączyć przewody zasilające wychodzące z obudowy naświetlacza do zasilania AC 220-240 V.




GTV

1)




2) Wymiary
naświetlacza


LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64




LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64




LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64



LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64



LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64



Produkt spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów implementujących je do prawa krajowego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.gtv.com.pl i w deklaracjach zgodności.

LED Flood Light:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Before installation, disconnect the mains power supply (AC 220-240 V/ 56-60 Hz).

Installation and maintenance works may only be performed by specialist electricians with a SEP licence (Polish Electricians Association) in accordance with local safety regulations. Introducing any technical changes, or failure to follow instructions will void the warranty on the product.

During installation, keep in mind the safety of persons in the vicinity.

Intended use:

LED flood light is a flood light with properties similar to projector, intended for general lighting purposes, such as lighting buildings, monuments, parking lots, halls, sports facilities, access roads, architectural details, yards, gardens, shop interiors, warehouses, banners and other large surfaces. Used for exterior and interior installation in high dampness and dust conditions. Directional distribution of light and compact, tight body guarantee good operational parameters and versatility.

Installation instruction:

- Indicate the place of installation, ensuring free light distribution.
- Prepare installation holes according to the dimensions on the flash light drawing.
- Install flood light mounting clip in the installation holes.
- Connect feeder cables extending from the flood light body to (AC 220-240 V) power supply.








The product complies with the requirements of EU Directives and their transpositions into the national law. See the website at www.gtv.com.pl and the Declarations of Conformity for detailed information.

GTV

1)



2) Flood light dimensions

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXC20W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXC30W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXC50W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXC100W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64

LED-Strahler:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Vor der Montage Netzversorgung abschalten (AC 220-240 V/ 56-60 Hz).

Montage- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von spezialisierten Elektrikern mit Berechtigungen vom Verein der Polnischen Elektriker [SEP] gemäß den örtlichen Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden. Die Einführung jeglicher technischer Änderungen oder die Nichtbefolgung dieser Bedienungsanleitung bewirkt den Verlust der Garantie für das gegebene Produkt.

Während der Installation ist für die Sicherheit der sich in der Nähe befindenden Personen zu sorgen.

Bestimmung:

Der LED-Strahler trägt Merkmale eines Projektors und ist für allgemeine Beleuchtung von Gebäuden, Denkmälern, Parkplätzen, Sälen, Sportobjekten, Anfahrten, architektonischen Details, Höfen, Gärten, Verkaufsräumen, Lagern, Werbebanern und anderen großen Flächen bestimmt. Für Montage im Innen- und Außenbereich und Anwendung bei erhöhtem Feuchtigkeits- und Verstaubungsgrad geeignet. Die zielgerichtete Lichtverteilung und ein geschlossener, dichter Aufbau lassen gute Nutzungsparameter und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten gewährleisten.

Montageanleitung:

Eine Montagestelle auswählen, in der ein freier Lichtstrom gewährleistet werden kann. Montageöffnungen gemäß den in der Abbildung des Strahlers dargestellten Abmessungen erstellen.

Die Strahler-Halterung in den Montageöffnungen einsetzen und befestigen.

Die aus dem Strahler-Gehäuse herausstehenden Versorgungsleitungen an einer Versorgungsquelle - (AC 220-240 V) - anschließen.




GTV

1)




2) Abmessungen


LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64




LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64




LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64



LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64



LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64



Das Produkt erfüllt Anforderungen der EU-Richtlinien und der Vorschriften, mit denen sie an das nationale Recht angepasst werden. Mehr Informationen auf www.gtv.com.pl und in Konformitätserklärungen.

Светодиодный прожектор LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Прежде чем начать монтаж, отключите электрическую сеть (AC 220-240 В/ 50-60 Гц).

Работы по установке и техобслуживанию светильника должны выполняться только квалифицированными специалистами электриками, имеющими право на проведение электромонтажных работ, в соответствии с правилами техники безопасности. Введение каких-либо технических изменений или не соблюдение инструкции приведет к потере гарантии на данное изделие.

Во время монтажа помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Назначение:

Светодиодный прожектор - это источник света с функциями прожектора, предназначенный для общего освещения таких объектов как: здания, памятники, парковки, залы, спортивные сооружения, подъездные пути, архитектурные детали, дворы, сады, интерьеры магазинов, склады, баннеры, а также других объектов с большой площадью. Он используется как для наружной, так и внутренней установки в условиях повышенной влажности и запыленности. Направленная рассылка света и компактный, герметичный корпус гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и универсальность.

Инструкция по монтажу:

- Определите место монтажа, обеспечивающее свободный поток лучей света.
- Подготовьте монтажные отверстия в соответствии с размерами, указанными на чертеже прожектора.
- Установите крепящий кронштейн прожектора в монтажных отверстиях.
- Подключите провода питания, выходящие из корпуса прожектора к источнику питания








Продукт соответствует требованиям Директив Евросоюза и законоположений имплементирующих их в национальное законодательство. Дополнительная информация находится на веб-сайте www.gtv.com.pl и в декларациях соответствия.

GTV

1)



2) Размеры прожектора

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXC10W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXC20W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXC30W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXC50W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXC100W-64

LED reflektor:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Před montáží odpojte od sítě (AC 220-240 V/ 56-60 Hz).

Montážní práce a údržbu směřují provádět pouze specializovaní elektrikáři s oprávněním SEP podle místních předpisů pro bezpečnost práce. Provedení jakýchkoli technických změn nebo nedodržení návodu způsobí ztrátu záruky na daný výrobek.

Při montáži nezapomeňte na bezpečnost lidí vyskytujících se v okolí.

Úření :

LED reflektor je zařízení s charakteristikou projektoru, určené k osvětlení budov, pomníků, sál, sportovních zařízení, nájedů, architektonických detailů, nádvoří, zahrad, obchodu, skladů, reklamních bannerů a jiných velkoplošných prvků. Hodí se k vnějšímu a vnitřnímu použití za podmínek zvýšené vlhkosti a prašnosti. Smířování svítelného toku, robustní a tísna konstrukce zajiřují dobré užítkové charakteristiky a všetrannost použití.

Montážní návod:

- Zajiřtí montážní místo umožňující nepřerušené padání svítelného toku.
- Pořpravit montážní otvory dle rozměrů specifikovaných na výkrese reflektoru.
- Namontovat montážní držák reflektoru v montážních otvorech.
- Pořpojit napájecí pořvody vystávající z krytu reflektoru k pořvodu (AC 220-240 V).



Výrobek vyhovuje požadavkům Směrnice Evropské unie a vnitřostátních předpisů, které je implementují do národní legislativy. Více informací najdete na internetové stránce, viz odkaz www.gtv.com.pl a v prohlášeních o shodě.


GTV

1)




2) Velikosti reflektory


LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXC10W-64




LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXC20W-64




LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXC30W-64



LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXC50W-64



LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXC100W-64



Svietidlo LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Pred zahájením montáže je potrebné vypnúť sieťové napájanie (AC 220-240 V/ 56-60 Hz).

Montážne práce a údržbu môžu vykonávať výhradne špecializovaní elektrotechnici s odbornou spôsobilosťou na TZE podľa lokálnych predpisov bezpečnosti práce. Uskutočňovanie akýchkoľvek technických zmien alebo nedodržovanie návodu má za následok stratu záruky pre daný produkt.

Počas montáže je potrebné brať ohľad na bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti.

Určenie:

Svietidlo LED je svetidlo s vlastnosťami reflektoru, určené na všeobecné použitie, ako je osvetľovanie budov, pomníkov, parkovísk, sál, športových objektov, podjazdov, architektonických detailov, nádvorí, záhrad, interiérov obchodov, skladov, reklamných banerov a iných veľkých plôch. Používa sa na vonkajšiu ako aj vnútornú montáž a je vhodné do prostredia so zvýšenou vlhkosťou a prašnosťou. Smerový rozptyl svetla a kompaktná a hermetická konštrukcia zabezpečujú dobré prevádzkové parametre a univerzálny charakter.

Návod na montáž:

- Určíte miesto montáže a zaistíte, aby šíreniu svetla nebránili žiadne prekážky.
- Zhotovte montážne otvory podľa rozmerov znázornených na obrázku svetidla.
- Do montážnych otvorov pripevnite upevňovací držiak svetidla.
- Zapojte napájací kábel vyvedený z telesa svetidla k napájaniu (AC 220-240 V).



Tento produkt spĺňa požiadavky smerníc a nariadení Európskej únie, ktoré sú implementované do miestnych právnych predpisov. Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.gtv.com.pl a vo vyhlásení o zhode.


GTV

1)




2) Rozmery
svietidla


LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXC10W-64




LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXC20W-64




LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXC30W-64



LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXC50W-64



LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXC100W-64



Prožektorius LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Prieš pradėdami montuoti, atjunkite elektros srovę (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).

Montavimą ir konservavimą gali atlikti tik elektrikai specialistai, turintys SEP įgaliojimus pagal vietines darbo saugos taisykles. Dėl bet kokių techninių pakitimų ar instrukcijos nesilaikymo, šio gaminio garantija laikoma negaliojančia.

Montavimo metu būtina užtikrinti šalia esančių žmonių saugumą.

Paskirtis:

Šviestuvai LED turintys prožektoriaus savybių, skirtas bendriems apšvietimo tikslams, pvz., pastatų, paminklų, stovėjimo aikštelių, salių, sporto objektų, įvažiavimų į kiemus, architektoninių detalių, kiemų, sodų, rūšių, sandėlių, reklamjuosčių ir kitų didelių objektų apšvietimui. Gali būti montuojamas lauke ir patalpų viduje, taip pat drėgnose ir dulketose vietose. Kryptingas šviesos pasiskirstymas, kompaktiška ir sandari konstrukcija užtikrina gerus naudojimo parametrus ir universalumą.

Montavimas:

- Pasirinkite tvirtinimo vietą, užtikrindami netrukdomą šviesos srautą.
- Paruoškite tvirtinimo kiaurymes pagal prožektoriaus brėžinio matmenis.
- Pritvirtinti prožektoriaus tvirtinimo laikiklį montavimo kiaurymėse.
- Prijunkite (AC 220-240 V) maitinimo laidus, išeinančius iš prožektoriaus korpuso.




GTV

1)




2) Prožektoriaus matmenys.


LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64




LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64




LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64



LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64



LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų ir nacionalinės teisės reglamentų reikalavimus. Išsami informacija pateikiama tinklalapyje www.gtv.com.pl ir atitikties deklaracijoje.

LED

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64 Fényvető

Áramtalanítsa a szerelés megkezdése előtt (AC 220-240 V/ 56-60 Hz).

Aszerelés és a karbantartást csak szakképzett villanyszerelők végezhetik, ahelyi munkavédelmi előírásokkal összhangban. Az adott termék bármilyen műszaki átalakítása vagy a használati utasításban nem tartása a jóállás elvesztését vonja maga után.

A szerelési munkák során figyelemmel kell lenni a közelben tartózkodó személyek biztonságára is.

Rendeltetése:

LED fényvető projektor tulajdonságokkal, általános megvilágítási célokra, mint pl. épületek, emlékművek, parkolók, termek, sport létesítmények, feljárók, építészeti részletek, udvarok, kertek, üzletek, raktárak, roll-upok és egyéb nagy felületek megvilágításához. Kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható, fokozott páratartalmú és poros területeken. Az irányított szórásszög, valamint a tömör és szigetelt szerkezet jó felhasználói paramétereket és univerzális felhasználási lehetőségeket biztosít.

Szerelési útmutató:

- Jelölje ki a fénysugár szabad áramlását biztosító felszerelés helyét.
- Készítse el a szerelési furatokat a fényvető rajzán látható méretek szerint.
- Szerelje fel a fényvető rögzítő fogóját a szerelési furatokra.
- Csatlakoztassa a fényvető burkolatából kiálló vezetékeket a (AC 220-240 V) tápfeszültségre.








A termék teljesíti az európai uniós direktívák és az azokat a hazai (lengyel) jogrendbe beemelő jogszabályok követelményeit. Részletesebb tájékoztatás a www.gtv.com.pl honlapon és a megfelelő ségi nyilatkozatokban található.

GTV

1)



2) A fényvető méretei

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64

Projecteur LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Destination :

Le projecteur DEL est destiné à l'éclairage général, par exemple l'éclairage de bâtiments, monuments, parkings, salles, infrastructures de sport, véhicules, détails architecturaux, cours, jardins, intérieurs de magasins, entrepôts et magasins, panneaux publicitaires ainsi que d'autres grandes surfaces. Il peut être installé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur dans des conditions d'humidité élevée est lorsque la quantité de poussière est élevée. L'envoi directionnel de la lumière et une structure compacte et étanche assurent la polyvalence et de très bonnes performances.

Guide d'installation :

- Déterminer l'endroit pour l'installation assurant un éclairage sans entraves.
- Préparer les ouvertures pour l'installation conformément aux dimensions sur le dessin du projecteur.
- Fixer le support de fixation du projecteur aux ouvertures d'installation.
- Brancher les câbles d'alimentation sortant du boîtier du projecteur sur secteur (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).








Le produit répond aux exigences des Directives de l'Union européenne et des règlements pris pour leur application dans le droit national. Plus d'informations sur le site Web www.gtv.com.pl et dans les déclarations de conformité.

GTV

1)



2) Dimensions du projecteur

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64

Proiettore LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Destinazione d'uso:

Il proiettore LED è dispositivo di illuminazione che presenta le caratteristiche di un proiettore, destinato per l'illuminazione generale ad esempio di edifici, monumenti, parcheggi, sale riunioni, edifici sportivi, passi carrabili, dettagli architettonici, cortili, giardini, interni di negozi, magazzini, insegne pubblicitarie ed altre grandi superfici. Può essere utilizzato per l'installazione all'esterno, nonché all'interno in presenza di elevata umidità e polvere. La distribuzione della luce orientabile, il design compatto e la struttura a tenuta stagna assicurano buoni parametri e versatilità d'uso.

Istruzioni per il montaggio:

- Determinare il luogo di montaggio in modo da assicurare la libera proiezione del flusso luminoso.
- Preparare i fori di montaggio rispettando le dimensioni indicate nel disegno proiettore.
- Installare la staffa di montaggio del proiettore nei fori di montaggio.
- Collegare all'alimentazione (AC 220-240 V/ 50-60 Hz) i cavi di alimentazione che escono dall'alloggiamento del proiettore.








Il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive Europee e delle norme che le implementano alla legge nazionale. Maggiori informazioni sul sito internet www.gtv.com.pl e nelle dichiarazioni di conformità.

GTV

1)



2) Dimensioni del proiettore

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXC100W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64

Holofote LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Destinação:

Holofote LED é um holofote com as características de projector, concebido para fins gerais de iluminação, tais como iluminação de edifícios, monumentos, parques de estacionamento, salas, instalações desportivas, rampas, detalhes arquitectónicos, pátios, jardins, interiores de lojas, armazéns, banners e outras grandes superfícies. Uso para instalação externa, bem como interna em condições elevadas de humidade e pulverulência. Distribuição direccional da luz e construção compacta e selada garantem boas características de desempenho e versatilidade.

Instruções de montagem:

- Determinar o local de instalação garantindo uma distribuição livre do fluxo luminoso.
- Preparar os orifícios de montagem segundo as dimensões no desenho do holofote.
- Fixar o suporte de montagem do holofote nos orifícios de montagem.
- Conectar os cabos de alimentação que saem da carcaça do holofote a alimentação (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).








GTV

1)



2) Dimensões do holofote

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64

O produto concorda com os requisitos das Directivas da União Europeia e as disposições da sua implementação nas leis nacionais. Mais informação encontra-se na página www.gtv.com.pl e nas declarações de conformidade.

Iluminator LED:

LD-ILUXC10W-64, LD-ILUXC20W-64, LD-ILUXC30W-64, LD-ILUXC50W-64,
LD-ILUXC100W-64, LD-ILUXCC10W-64, LD-ILUXCC20W-64, LD-ILUXCC30W-64,
LD-ILUXCC50W-64, LD-ILUXCC100W-64

Destinația:

Iluminator LED este un iluminator cu caracteristici de proiector, destinat iluminării generale, pentru clădiri, monumente, parcuri, săli, obiecte sportive, intrări, detalii arhitectonice, curți, grădini, interioare de magazine, materiale publicitare sau alte tipuri de suprafețe mai mari. Se poate monta atât în interior cât și în exterior, în condiții de umiditate și prăfuire sporită. Difuzarea direcțională a luminii, precum și construcția compactă asigură parametrii optimi de utilizare și universalitatea echipamentului.

Instrucțiuni de montare:

- Alegeți locul de montare care este optim din punctul de vedere al iluminatului.
- Pregătiți orificiile de montare în conformitate cu indicațiile de pe schema de montare a iluminatorului.
- Introduceți sistemul de montare al iluminatorului în orificiile de fixare.
- Conectați cablurile de alimentare care ies din carcasa iluminatorului la o sursă de alimentare (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).







Produsul îndeplinește cerințele Directivelor Uniunii Europene și normele de implementare a acestora în legislația locală. Mai multe informații veți putea găsi pe pagina de Internet www.gtv.com.pl și în declarațiile de conformitate

GTV

1)



2) Dimensiunile iluminatorului

LD-ILUXC10W-64
LD-ILUXCC10W-64LD-ILUXC20W-64
LD-ILUXCC20W-64LD-ILUXC30W-64
LD-ILUXCC30W-64LD-ILUXC50W-64
LD-ILUXCC50W-64LD-ILUXC100W-64
LD-ILUXCC100W-64