


211

TAŚMY ELEKTROTECHNICZNE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Plastyfikowany polichlorek winylu.

Klej:

- Na bazie kauczuku syntetycznego.

Kolor:

- czarny, czerwony, niebieski, biały, żółty, brązowy, fioletowy, zielony, szary, żółto-zielony.

211

Taśma elektroizolacyjna PCW.

ZASTOSOWANIE

- Izolacja i wiązki przewodów.
- Naprawa uszkodzonych izolacji.
- Oznaczanie przewodów kolorami.

CECHY I ZALETY

- Odporna na warunki atmosferyczne.
- Wodoodporna.
- Samogasnąca.
- Dobra przyczepność.
- Bardzo elastyczna, wygodna w użyciu.
- Doskonała izolacja elektryczna.

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji +10°C do +40°C.
- Taśmę owijać z zakładką min. 50%.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk..

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0.13
Napięcie przebicia	kV	min. 5.2
Temperatura stosowania	°C	-10 do +85
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 13
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1.0
Wydłużenie przy zerwaniu	%	min. 100

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach, posiada certyfikat VDE.



WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5°C do +40°C.

ANTICOR PPH Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl