


580

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- PCW z wtopionymi ziarnami minerału powleczonymi warstwą preparatu tlenku krzemu.

Klej:

- Kauczuk syntetyczny typu hot melt.

Przekładka:

- Papier silikonowy.

Kolor:

- Żółty, czarny.

580 ANTI-SLIP

Taśma antypoślizgowa do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscach śliskich, narażonych na wilgoć i niebezpiecznych.

ZASTOSOWANIE

Do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia się na wszelkiego rodzaju śliskich nawierzchniach, np.:

- klatki schodowe,
- wejścia do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
- zakłady przemysłowe, hale produkcyjne,
- obiekty rekreacyjno-sportowe,
- ciężki sprzęt przemysłowy,
- rampy, podjazdy,
- samochody ciężarowe, przyczepy itp.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,8
Szerokość	mm	25; 50
Długość	m	3; 18,3

CECHY I ZALETY

- Dobre właściwości antypoślizgowe.
- Duża wytrzymałość na ścieranie.
- Odporność na warunki atmosferyczne.
- Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni.
- Szybka i łatwa aplikacja.
- Bardzo dobra przyczepność do wszelkiego rodzaju powierzchni, np.: malowane drewno, metal, beton, asfalt, ceramika itp.
- W bardzo wymagających warunkach atmosferycznych, miejscach dużego natężenia ruchu montaż taśmy może być wsparty poprzez użycie specjalnego kleju przeznaczanego do taśm antypoślizgowych.
- Różne kolory i rozmiary.

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odfuszczone i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Minimalna temp. aplikacji: 10°C.
- Optymalna temp. aplikacji: 23°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych kartonach.
- Zalecana temperatura magazynowania: poniżej 30°C.

ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD2-112016



www.anticor.pl