


ZASILACZ MODUŁOWY BLUE 60W

MODULAR POWER SUPPLY BLUE 60W



Zaprojektowany z myślą o wewnętrznych instalacjach
Design for indoor installations

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature

Miękki start, miękkie światło i ochrona oczu, cztery tryby ściemniania
Soothing start, soft light and eye protection, four dimming modes



Stosowany do oświetlenia LED
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations


Kod produktu / Product code		PB039173	PB039210
Kod EAN / EAN code		5908293939173	5908293939210
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	175-264VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	87%	89%
	PF/ Power factor	PF>0,55	
	Prąd AC / AC current	0,52 A / 230 VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Zimny start 50 A przy 230 VAC / Cold start 50 A at 230 VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	5A	2,5A
	Zakres natężenia / Current range	0~5A	0~2,5A
	Moc znamionowa / Rated power	60W	60W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P:3750Vac, I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH, IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP20, EN55015: 2013;EN61547: 2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	

ZASILACZ MODUŁOWY BLUE 60W

MODULAR POWER SUPPLY BLUE 60W



PB039173



PB039210

Waga / Weight	135g ± 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	170 x 35 x 23 mm