

NOCTIS LUX 2 30W naświetlacz z czujnikiem ruchu



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2770 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP44		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029039CW_CZUJNIK
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2770 lm (120°)
Strumień świetlny**	2700/2770 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	188x160x28 mm
Waga	0.5 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

Czujnik ruchu PIR (sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C), czas świecenia: 10 s. - 7 m., czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)