

NYMPHEA ECO 2 28W plafon



Moc **28 W**
Strumień świetlny* **2200 lm (360°)**
Barwa światła **NW**
IK **07**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP44**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	SLI031026NW
Moc	28 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	28 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	78 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	330x60 mm
Waga	0.91 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy