

NOCTIS LUX 2 100W naświetlacz



Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	8520 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029035NW
Moc	100 W
Prąd	410 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	8520 lm (120°)
Strumień świetlny**	8200/8520 lm (360°)
Skuteczność świetlna	82 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	270x210x35 mm
Waga	1.25 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy