

ANDROMEDA



Leistung	25 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	3250 lm (360°)	Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white	Ausstrahlungswinkel	36, 60 °
Schutzart (IP)	IP20		



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI033018Neutral white_PW
Leistung	25 W
Nennstrom	120 mA
Nennspannung	230 V
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	25 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Netzteilhersteller	LIFUD
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	3250 lm (360°)
Lichtstrom**	2650 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Lichtstärke	6100 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	36, 60 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Hersteller von LED-Dioden	SANAN
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PLASTIC
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	170 x 160 x 74 mm
Gewicht	1.041 kg
Zur Verwendung	Innen
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC



*gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom