

ANDROMEDA NA SZYNOPRZEWÓD 3F 25W NW 230V 36, 60ST IP20 170X160X74MM BIAŁY



Moc	25 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3250 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
Klasa szczelności	IP20		



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI033019NW_PW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	LIFUD
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3250 lm (360°)
Strumień świetlny**	2650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Światłość	6100 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	SANAN
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170 x 160 x 74 mm
Waga	1.041 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy