

ALGINE 32W panel



Moc **32 W**
Strumień świetlny* **3300 lm (120°)**
Barwa światła **NW**
IK **06**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI035014NW
Moc	32 W
Prąd	154 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3300 lm (120°)
Strumień świetlny**	3240 lm (360°)
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	295x1195x10 mm
Otwór montażowy	275x1175 mm
Waga	2.25 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy
Dostępna również wersja SMART, DALI, DIM oraz z certyfikatem CNBOP-PIB* (obowiązuje tylko na terenie RP).