

ALGINE



| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung | 32 W | Nennspannung | 230 V |
| Lichtstrom* | 3200 lm (120°) | Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white | Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| IK | 06 | Schutzart (IP) | IP20 |



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei



 3D-Modell

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktidentifikator | SLI035039Neutral white |
| Leistung | 32 W |
| Nennstrom | 140 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 32 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | II |
| Netzteil im Set | + |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Lichtstrom* | 3200 lm (120°) |
| Lichtstrom** | 3200 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| RA | 80 |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5 |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM, PLASTIC |
| IK | 06 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (AxBxC) | 595x595x10 mm |
| Befestigungsloch | 575x575 mm |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Zur Verwendung | wewnqtrz |
| Montageart | Einbaustrahler/Deckenleuchte/Pendelleuchte |
| Anwendung | INT |
| Hergestellt in | PRC |
| Andere | L80B50 50000h MTBF 80000h |



*gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom