

ECLAIR 18W 24V elewacyjna



Moc **18 W**
Strumień świetlny* **1000 lm (90°)**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP65**

Napięcie **24 V**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **45 °**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI001011WW
Moc	18 W
Prąd	750 mA
Napięcie	24 V
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1000 lm (90°)
Strumień świetlny**	1000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	55 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	45 °
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	6
Możliwość ściemniania	+
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	500x43x85 mm
Waga	1.2 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy
*Barwa 4000 K dostępna pod zamówienie. Wymaga zasilacza 24V.