

ALGINE BACKLIGHT 40W panel



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4600 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

Dane techniczne:

Kod	SLI035061WW_PW
Moc	40 W
Prąd	182 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4600 lm (360°)
Strumień świetlny**	3800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM/STAL/TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x28 mm
Otwór montażowy	590x590 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy