


## ALGINE BACKLIGHT 40W panel



CE


Moc	<b>40 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>4600 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

Dane techniczne:

Kod	SLI035061CW_PW
Moc	40 W
Prąd	182 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4600 lm (360°)
Strumień świetlny**	3800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM/STAL/TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x28 mm
Otwór montażowy	590x590 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy