

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	parki, ciągi pieszych
Montaż	na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 70$ mm oraz na słupach S i SP z specjalnie przystosowanym zakończeniem pod oprawę OZ
Kolor	czarny
Stopień ochrony	IP 44
Materiał	poliamid z włóknem szklanym
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Sposób montażu	tylko w górę



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Kolor	Moc	Typ źródła światła	Średnica kołnierza klosza	Rodzaj klosza	Waga netto
211415	OZ 400	0.01 m³	0.13 m²	• czarny	23 W	LED E-27	180 mm	Kula 400, Klio 400	0.35 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003,, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

RYSUNEK TECHNICZNY

