



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parkingi, przejścia dla pieszych
Montaż	na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50 \text{ mm}$
Kolor	czarny
Stopień ochrony	IP 66
Materiał	daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa
Zakres temperatur pracy	od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥ 0.95
System sterowania	Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Waga netto
2109137/1/... ²	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	2700 K	13850 lm	12150 lm	116 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109137/3/... ²	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	3500 K	14450 lm	12650 lm	120 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109137/4/... ²	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	4000 K	16800 lm	14600 lm	139 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109137/6/... ²	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	5000 K	16800 lm	14600 lm	139 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109139/1/... ²	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	2700 K	16700 lm	14550 lm	113 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109139/3/... ²	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	3500 K	17450 lm	15250 lm	118 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109139/4/... ²	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	4000 K	20250 lm	17600 lm	136 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109139/6/... ²	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	5000 K	20250 lm	17600 lm	136 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109141/1/... ²	OW II LED 144	144 W	154 W	1000 mA	2700 K	19050 lm	16650 lm	108 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109141/3/... ²	OW II LED 144	144 W	154 W	1000 mA	3500 K	19850 lm	17350 lm	113 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109141/4/... ²	OW II LED 144	144 W	154 W	1000 mA	4000 K	23000 lm	20000 lm	130 lm/W	0.35 m³	12.5 kg
2109141/6/... ²	OW II LED 144	144 W	154 W	1000 mA	5000 K	23000 lm	20000 lm	130 lm/W	0.35 m³	12.5 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 2109141/6/T2 to oprawa OW II LED 144 5000K z układem optycznym T2

DYREKTYWY I NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

NORMY: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013


Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA ŁADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED


W celu skutecznego odprowadzenia ładunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na słupie z materiału dielektrycznego (nieprzewodzącego) wymagane jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym układem zabezpieczającym

RYSUNEK TECHNICZNY



KRZYWE FOTOMETRYCZNE



FUNKCJE UKŁADU ZASILAJĄCEGO

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Włączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
OW II LED 96, 120W	B	2	5	10	16	26	32	40
	C	2	10	15	27	44	54	67
OW II LED 144W	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	28	28

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
OW II LED 96, 120W	4	9	14	25	39	50	62
OW II LED 144W	1	2	11	19	30	38	47

KLOSZE DO OPRAWY OW II LED



Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Waga
691993	Klosz PMMA przezroczysty do OW II LED	0,075m ³	1,5kg