



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L80B20 – 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz






TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Klosz	Moc LED	Moc całkowita	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
45290/1/C...	SLICE LED 1000	przezroczysty	12 W	14 W	2700 K	350 lm	25 lm/W	0.021 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	4.6 kg
45290/3/C...	SLICE LED 1000	przezroczysty	12 W	14 W	3500 K	450 lm	32 lm/W	0.021 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	4.6 kg
45290/4/C...	SLICE LED 1000	przezroczysty	12 W	14 W	4000 K	500 lm	35 lm/W	0.021 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	4.6 kg
45290/6/C...	SLICE LED 1000	przezroczysty	12 W	14 W	5000 K	500 lm	35 lm/W	0.021 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	4.6 kg
45291/1/C...	SLICE LED 1200	przezroczysty	12 W	14 W	2700 K	850 lm	61 lm/W	0.025 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	5.3 kg
45291/3/C...	SLICE LED 1200	przezroczysty	12 W	14 W	3500 K	1000 lm	71 lm/W	0.025 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	5.3 kg
45291/4/C...	SLICE LED 1200	przezroczysty	12 W	14 W	4000 K	1050 lm	75 lm/W	0.025 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	5.3 kg
45291/4/C...	SLICE LED 1200	przezroczysty	12 W	14 W	5000 K	1050 lm	75 lm/W	0.025 m³	B-0A / Z-0A	311100A / 311200A	in combinazione con la fondazione / cestino	5.3 kg


1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%



SLICE 1200



SLICE 1000



Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Kolumna oświetleniowa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SLICE LED	B	1	2	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Kolumna oświetleniowa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SLICE LED	0	3	5	7	15	20	29