



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42233/C...	SAL-5 dz	5 m	4 mm	0.039 m³	20.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-5 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42233		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	20	0.57	0.46	0.36	0.31
WA-1	10	0.47	0.36	0.27	0.22
WA-4	10	0.34	0.24	0.16	0.11
WA-5/1	10	0.21	0.16	0.11	0.08
WA-5/2	8	0.11	0.07	x	x
WA-14/1	10	0.27	0.20	0.14	0.10
WA-14/2	8	0.15	0.10	0.05	x
WA-20/1	10	0.09	0.05	x	x
WA-41 fi42	10	0.35	0.26	0.18	0.13
WR-4/1/0,6/15	15	0.24	0.18	0.14	0.11
WR-4/2/0,6/15	8	0.21	0.16	0.11	0.09
WR-4/1/0,5/5	15	0.26	0.21	0.16	0.13
WR-4/2/0,5/5	8	0.23	0.17	0.13	0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.24	0.18	0.14	0.11
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.21	0.16	0.11	0.09
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.26	0.21	0.16	0.13
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.23	0.17	0.13	0.10
WR-8B/1/0,35/0	12	0.26	0.20	0.15	0.12
WR-8B/1/0,35/5	12	0.26	0.20	0.15	0.12
WR-8B/1/0,35/10	12	0.26	0.20	0.15	0.12

Słup aluminiowy SAL-5 DZ

120 mm przy gruncie



SAL-5 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42233		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WN-1	15	0.53	0.42	0.32	0.26
WN-2	8	0.26	0.20	0.16	0.13