




Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	-
Średnica przy podstawie	176 mm



Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42479/C...	SAL-10,8 wzm	10.8 m	0.513 m³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012	63.2 kg

SAL-10,8 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42479		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,50	0,41	0,32	0,27
WR-2/1/0,95/5	15	0,46	0,37	0,27	0,21
WR-2/2/0,95/5	12	0,18	0,13	0,09	0,06
WR-2/3/0,95/5	10	0,13	0,10	0,06	0,04
WR-4/1/0,6/15	15	0,51	0,41	0,31	0,25
WR-4/2/0,6/15	12	0,22	0,17	0,12	0,09
WR-4/1/0,5/5	15	0,53	0,43	0,33	0,27
WR-4/2/0,5/5	12	0,23	0,18	0,13	0,10
WR-4/1/1,0/5	15	0,51	0,40	0,30	0,23
WR-4/2/1,0/5	12	0,21	0,16	0,11	0,08
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,51	0,41	0,31	0,25
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,22	0,17	0,12	0,09
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,53	0,43	0,33	0,27
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,23	0,18	0,13	0,10
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,51	0,40	0,30	0,23
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,21	0,16	0,11	0,08
WR-8B/1/0,35/0	15	0,43	0,34	0,25	0,20
WR-8B/1/0,35/5	15	0,43	0,34	0,25	0,20
WR-8B/1/0,35/10	15	0,43	0,34	0,25	0,20
WR-13/1/0,8/15	15	0,43	0,33	0,22	0,16

Słup aluminiowy SAL-10,8 WZM

176 mm przy podstawie



SAL-10,8 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42479		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-13/2/0,8/15	12	0,14	0,09	0,04	x
WR-13/1/0,8/5	15	0,43	0,33	0,22	0,16
WR-13/2/0,8/5	12	0,14	0,09	0,04	x
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,43	0,33	0,22	0,16
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0,14	0,09	0,04	x
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,43	0,33	0,22	0,16
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0,14	0,09	0,04	x
WR-15/1/1,0/5	15	0,45	0,35	0,24	0,17
WR-15/2/1,0/5	12	0,17	0,13	0,07	0,04
WR-21/1/1,5/0	15	0,34	0,25	0,15	0,09
WR-21/2/1,5/0	12	0,13	0,08	0,03	x
WR-T1/1,5/5	15	0,37	0,28	0,18	0,12
WR-T2/1,5/5	12	0,12	0,07	x	x
WN-1	15	0,49	0,40	0,30	0,24
WN-2	12	0,23	0,18	0,14	0,11
WN-3	10	0,18	0,15	0,11	0,09
WN-21	12	0,20	0,15	0,11	0,08
WN-21 REG	12	0,16	0,12	0,07	0,04