


Słup aluminiowy SAL-85K DZ

178 mm przy gruncie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	178 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Zakończenie	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem liczącej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42607/C...	SAL-85K dz	8.5 m	3.5 mm	0.133 m³	43.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-85K dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42607		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0.51	0.40	0.30	0.25
WR-2/1/0,95/5	15	0.29	0.21	0.15	0.11
WR-2/2/0,95/5	12	0.15	0.10	0.05	x
WR-2/3/0,95/5	10	0.11	0.07	x	x
WR-4/1/0,6/15	15	0.37	0.27	0.20	0.16
WR-4/2/0,6/15	12	0.19	0.14	0.09	0.07
WR-4/1/0,5/5	15	0.39	0.30	0.22	0.17
WR-4/2/0,5/5	12	0.20	0.15	0.10	0.08
WR-4/1/1,0/5	15	0.31	0.23	0.16	0.12
WR-4/2/1,0/5	12	0.16	0.11	0.07	x
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.37	0.27	0.20	0.16
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0.19	0.14	0.09	0.07
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.39	0.30	0.22	0.17
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0.20	0.15	0.10	0.08
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.31	0.23	0.16	0.12
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0.16	0.11	0.07	x
WR-8B/1/0,35/0	15	0.36	0.27	0.19	0.15
WR-8B/1/0,35/5	15	0.36	0.27	0.19	0.15

Słup aluminiowy SAL-85K DZ

178 mm przy gruncie

SAL-85K dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42607		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-8B/1/0,35/10	15	0.36	0.27	0.20	0.15
WR-13/1/0,8/15	15	0.26	0.17	0.10	0.06
WR-13/2/0,8/15	12	0.10	0.05	x	x
WR-13/1/0,8/5	15	0.26	0.17	0.10	0.06
WR-13/2/0,8/5	12	0.10	0.05	x	x
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0.26	0.17	0.10	0.06
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0.10	0.05	x	x
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0.26	0.17	0.10	0.06
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0.10	0.05	x	x
WR-15/1/1,0/5	15	0.26	0.18	0.11	0.07
WR-15/2/1,0/5	12	0.13	0.07	x	x
WR-21/1/1,5/0	15	0.16	0.09	x	x
WR-21/2/1,5/0	12	0.07	x	x	x
WR-61/1/2,0/5	15	0.14	0.07	x	x
WR-T1/1,5/5	15	0.18	0.11	0.05	x
WR-T2/1,5/5	12	0.06	x	x	x
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.26	0.18	0.12	0.08
WRP1/1,5/0,7/5	15	0.21	0.13	0.08	0.04
WRP2/1,0/0,7/5	12	0.13	0.08	x	x
WRP2/1,5/0,7/5	12	0.09	x	x	x
WN-1	15	0.51	0.39	0.29	0.23
WN-2	12	0.23	0.18	0.13	0.10
WN-3	10	0.17	0.13	0.09	0.07
WN-21	12	0.19	0.14	0.09	0.06
WN-21 REG	12	0.15	0.10	0.06	x