



## P1-S240000-LV

Panel 19" 1U z frontem 24xSC simplex/LC duplex/E2000, light version

Panel wykonany z metalu. W tylnej części posiada 4 do 8 otworów pod przepusty PG. Duże klipsy zlokalizowane na frontowej części panela zapewniają blokadę przed przypadkowym wysunięciem. Każdy port pod adaptory światłowodowe został oznaczony kolejnym numerem. W szufladzie zostały wytłoczone uchwyty do organizacji włókien za pomocą standardowych opasek zaciskowych. Zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na zamocowanie kabla liniowego, zabezpieczając tym samym możliwość jego przypadkowego wysunięcia.

### Cechy serii

- Wykonanie z metalu.
- Pojemność: 1U do 48 włókien.
- Regulacja głębokości montażu w raku 19".
- Od 4 do 8 otworów wejściowych dla kabla.
- Możliwość instalacji kabli zarówno o konstrukcji tuby centralnej jak i luźnej tuby.
- Możliwość instalacji złącz SC simplex/E2000/LC.
- Panele występują również w postaci wyposażonej w kasety, pokrywy kaset, uchwyty do kaset, adaptory oraz pigtaile i śrubki do montażu adapterów światłowodowych.

### Parametry techniczne

Wersja	Panel 19" w wersji bez prowadnic
Wysokość	1U
Wersja frontu	24 x SC simplex/LC duplex/E2000
Ilość adapterów (max)	24

### Parametry fizyczne

Wykonanie	metal
Kolor	RAL 7016
Wymiary	1U / 19" / 255 mm (głębokość)
Grubość blachy	1,25 mm