



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Cechy	na [Not Applicable]
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	3 100 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie Energii	38,0 W


Lamp Current (Nom)	0,325 A
Sterowanie i Ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	38 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423559
Dane produktu	
Full EOC	871150063964655
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO

Kod zamówienia	63964655
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40
Numer materiału (12NC)	927928584055


Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40
EAN/UPC - Opakowanie	8711500868398

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

