



## MK6001.0,15BL

Patchcord kat. 6A S/FTP LSZH niebieski 0,15m

Patchcord ekranowany kategorii 6a. Cechą wyróżniającą produkt jest zastosowanie mniejszej grubości żyły, dzięki czemu kabel ma znacząco zmniejszony przekrój zewnętrzny. Umożliwia to gęstsze upakowanie w korytkach kablowych. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

### Cechy serii

- Wąska wtyczka ułatwiająca połączenie
- Długość nadrukowana na wtyczce
- Połączane złącza

### Parametry techniczne

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Kategoria/klasa                            | 6A      |
| Typ ekranowania                            | S/FTP   |
| Średnica zewnętrzna                        | 6mm     |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2     |
| Grubość żyły/AWG                           | 27/7    |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 32,5mm  |
| Szybkość transmisji                        | 10 Gbit |
| Częstotliwość                              | 500 MHz |

### Parametry środowiskowe

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
|-------------------|---------------|

### Parametry fizyczne

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Długość            | 0,15m     |
| Kolor              | niebieski |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH      |