



Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: na słupie $\varnothing 60/76$ mm, przy pomocy uchwytu (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr: 0,111 m²

Kolor: grafit, szary

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 6 m (II klasa) - wersja P, oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm² o długości 6 m (II klasa) - wersja P

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: klosz

ULOR / DLOR: 2/98, 2,1/98, 2,3/97,7, 2,4/97,7, 2,2/97,8, 2,3/97,8

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Dostępne na zamówienie: zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, dworce, fasady, promenady, drogi, drogi osiedlowe

Informacje dodatkowe: grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Uwagi: słup nie stanowi części oprawy



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	ULOR / DLOR	Zakres temperatury pracy [°C]
13032X.XL012.011	19	2350	124	3000	>80	2/98	-40 ... +55
13032X.XL022.011	19	2500	132	4000	>80	2/98	-40 ... +55
13032X.XL102.011	19	1750	92	2200	>80	2,1/98	-40 ... +55
13032X.XL112.011	19	2100	111	2700	>80	2,1/98	-40 ... +55
13032X.XL042.011	27	3350	124	3000	>80	2,3/97,7	-40 ... +55
13032X.XL052.011	27	3500	130	4000	>80	2,3/97,7	-40 ... +55
13032X.XL122.011	27	2500	93	2200	>80	2,4/97,7	-40 ... +55
13032X.XL132.011	27	3000	111	2700	>80	2,4/97,7	-40 ... +55
13032X.XL072.011	34	4250	125	3000	>80	2,2/97,8	-40 ... +50
13032X.XL082.011	34	4400	129	4000	>80	2,2/97,8	-40 ... +50
13032X.XL142.011	34	3150	93	2200	>80	2,3/97,8	-40 ... +50
13032X.XL152.011	34	3800	112	2700	>80	2,3/97,8	-40 ... +50

13032 . L012.011

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

Kolor

2 ☐ szary

5 ☒ grafit

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Kod	Wymiary [mm] L H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
13032X.XL012.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL022.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL102.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL112.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL042.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL052.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL122.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL132.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL072.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL082.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL142.011	561 570	12	1	6,2
13032X.XL152.011	561 570	12	1	6,2

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



■ 150175.00982
□ 150172.00966


Maskownica Ø60 mm



■ 150245.01095
□ 150242.01094

Przesłona do opraw AVENIDA HERITAGE LED

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

130325.5L012.011

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.