



Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany na rurze montażowej o średnicy $\varnothing 42$
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr: 0,088 m²

Kolor: grafit, szary

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 7 m - wersja S, oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm² o długości 7 m - wersja S

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: klosz

ULOR / DLOR: 2,5/97,5, 2,6/97,4, 2,7/97,3

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Dostępne na zamówienie: zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, dworce, fasady, promenady, drogi, drogi osiedlowe

Informacje dodatkowe: grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Uwagi: słup nie stanowi części oprawy



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	ULOR / DLOR	Zakres temperatury pracy [°C]
13032X.XL012.012	19	2350	124	3000	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL022.012	19	2500	132	4000	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL102.012	19	1750	92	2200	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL112.012	19	2100	111	2700	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL042.012	27	3350	124	3000	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL052.012	27	3500	130	4000	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL122.012	27	2500	93	2200	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL132.012	27	3000	111	2700	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL072.012	34	4250	125	3000	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
13032X.XL082.012	34	4400	129	4000	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
13032X.XL142.012	34	3150	93	2200	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
13032X.XL152.012	34	3800	112	2700	>80	2,7/97,3	-40 ... +50

13032 . L012.012

Rodzaj osprzętu

5 ED
3 DALI

Kolor

2 szary
5 grafit

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Kod	Wymiary [mm] L H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
13032X.XL012.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL022.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL102.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL112.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL042.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL052.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL122.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL132.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL072.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL082.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL142.012	561 426	12	1	4,9
13032X.XL152.012	561 426	12	1	4,9

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



■ 150245.01095
□ 150242.01094


Przełona do opraw AVENIDA HERITAGE
LED



150170.01135

Wzornik

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

130325.5L012.012

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.