



Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: przewieszkowy, na linie o średnicy $\phi 6-15\text{mm}$
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr: $0,095\text{ m}^2$
Kolor: grafit, szary
Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: $>89\%$
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED, DALI
Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód $2 \times 1,5\text{ mm}^2$ o długości 80 cm - wersja C, oprawa wyposażona w przewód $4 \times 1,5\text{ mm}^2$ o długości 80 cm - wersja C

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: klosz
ULOR / DLOR: 2,5/97,5, 2,6/97,4, 2,7/97,3

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h
Dostępne na zamówienie: zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, dworce, fasady, promenady, drogi, drogi osiedlowe
Informacje dodatkowe: grupa ryzyka fotobiologicznego RG0



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	ULOR / DLOR	Zakres temperatury pracy [°C]
13032X.XL012.013	19	2350	124	3000	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL022.013	19	2500	132	4000	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL022.013	19	1750	92	2200	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL112.013	19	2100	111	2700	>80	2,5/97,5	-40 ... +55
13032X.XL042.013	27	3350	124	3000	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL052.013	27	3500	130	4000	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL122.013	27	2500	93	2200	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL132.013	27	3000	111	2700	>80	2,6/97,4	-40 ... +55
13032X.XL072.013	34	4250	125	3000	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
13032X.XL082.013	34	4400	129	4000	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
13032X.XL142.013	34	3150	93	2200	>80	2,7/97,3	-40 ... +50
13032X.XL152.013	34	3800	112	2700	>80	2,7/97,3	-40 ... +50

13032	.	L012.013
		Rodzaj osprzętu
		5 ED
		3 DALI
		Kolor
		2 szary
		5 grafit

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$.

Tolerancja mocy $\pm 5\%$.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Kod	Wymiary [mm] L H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
13032X.XL012.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL022.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL102.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL112.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL042.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL052.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL122.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL132.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL072.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL082.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL142.013	561 536	12	1	6,7
13032X.XL152.013	561 536	12	1	6,7

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



■ 150245.01095
□ 150242.01094

Przełona do opraw AVENIDA HERITAGE LED




150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 2 polowe IP68

150170.01024

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

130325.5L012.013

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.