


220-240V
50/60 HzIK
06IP
20

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >86%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** aluminiowy błyszczący fasetonowany**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 40 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +30°C**Dostępne na zamówienie:** DALI**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje

Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030381.5L01.31	20°	27	2250	83	3000	≥80
030381.5L01.32	38°	27	2250	83	3000	≥80
030381.5L02.31	20°	23	2300	100	4000	≥80
030381.5L02.32	38°	23	2300	100	4000	≥80



Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030381.5L01.31	119 125	110	385	1	1,0
030381.5L01.32	119 125	110	385	1	1,0
030381.5L02.31	119 125	110	385	1	1,0
030381.5L02.32	119 125	110	385	1	1,0

**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

030381.5L01.31


030381.5L01.32

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.



SPOSÓB ŚWIECENIA

030381.5L01.31



030381.5L01.32



Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$; tolerancja mocy $\pm 5\%$; tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^\circ\text{C}$.