



220-240V
50/60 HzIK
00IP
20

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium**Kolor:** biały**Klosz:** szyba hartowana**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >85%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** aluminiowy błyszczący fasetowany**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 50 000 h**Dostępne na zamówienie:** DALI**Informacje dodatkowe:** Szkło hartowane sprzedawane osobno jako akcesorium - patrz: „Akcesoria” (poniżej)**Wypożyczenie dodatkowe:** pierścieni aluminiowy z dystansami**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** galerie, centra handlowe, muzea, biura, ekspozycje, hotele, obiekty użyteczności publicznej

Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
030311.5L01.311	30°	14	1650	118	3000	≥80	0 ... +40
030311.5L02.311	30°	14	1700	121	4000	≥80	0 ... +40
030311.5L03.311	30°	23	2500	109	3000	≥80	0 ... +40
030311.5L04.311	30°	23	2650	115	4000	≥80	0 ... +40
030311.5L01.321	72°	14	1600	114	3000	≥80	0 ... +40
030311.5L02.321	72°	14	1700	121	4000	≥80	0 ... +40
030311.5L03.321	72°	23	2500	109	3000	≥80	0 ... +40
030311.5L04.321	72°	23	2600	113	4000	≥80	0 ... +40

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030311.5L01.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L02.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L03.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L04.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L01.321	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L02.321	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L03.321	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L04.321	212 140	170	240	1	1,1



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150100.00518

Płyta montażowa



150100.00558

Szyba pełna matowa



150100.00560

Szyba centralnie matowiona



150100.00559

Szyba pełna przezroczysta

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

030311.5L01.311

Szyba pełna matowa

030311.5L02.311

Szyba pełna przezroczysta

030311.5L03.311

Szyba centralnie matowiona

SPOSÓB ŚWIECENIA

030311.5L01.311

Szyba pełna matowa

030311.5L02.311

Szyba pełna przezroczysta

030311.5L03.311

Szyba centralnie matowiona

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.