

220-240V
50/60 HzIK
05IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium
Kolor: biały
Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >86%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED
Przyłącze elektryczne: 7-polowe złącze
Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: 0° C ... +45° C
Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.
Wposażenie dodatkowe: akcesoria
Uwagi: do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić złączkę zasilającą
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: supermarket, delikatesy, magazyny, obiekty przemysłowe



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: STANDARD					
080091.5L13.11	26	3200	123	3000	≥80
080091.5L14.11	26	3300	127	4000	≥80
080091.5L15.11	38	4750	125	3000	≥80
080091.5L16.11	38	4850	128	4000	≥80
080091.5L17.11	47	5600	119	3000	≥80
080091.5L18.11	47	5700	121	4000	≥80
080091.5L19.11	64	7900	123	3000	≥80
080091.5L20.11	64	8100	127	4000	≥80
080091.5L21.21	52	6400	123	3000	≥80
080091.5L22.21	52	6600	127	4000	≥80
080091.5L23.21	76	9500	125	3000	≥80
080091.5L24.21	76	9700	128	4000	≥80
080091.5L25.21	94	11200	119	3000	≥80
080091.5L26.21	94	11400	121	4000	≥80
080091.5L27.21	128	15800	123	3000	≥80
080091.5L28.21	128	16200	127	4000	≥80
Typ: Pusty moduł					
150110.00667	-	-	-	-	-
150110.00668	-	-	-	-	-
Typ: Moduł z szyną trójfazową					
080091.0037.30	-	-	-	-	-

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: STANDARD				
080091.5L13.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L14.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L15.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L16.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L17.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L18.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L19.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L20.11	1500 111 90	98	1	3,7
080091.5L21.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L22.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L23.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L24.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L25.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L26.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L27.21	3000 111 90	70	1	7,7
080091.5L28.21	3000 111 90	70	1	7,7
Typ: Pusty moduł				
150110.00667	1500 111 90	98	1	2,1
150110.00668	3000 111 90	70	1	3,4
Typ: Moduł z szyną trójfazową				
080091.0037.30	700 110 75	60	1	2,0



AKCESORIA



150111.00813

LUGTRACK 5 LED Starter KIT (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki, 2x zaślepka profilu, 2x maskownica połączenia odbłyśnika, 1x uchwyt montażowy, 1x instrukcja obsługi)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820


Łańcuszek zwieszakowy (4m)



150110.00223

Haczyk z nakrętkami moletkowanymi do oprawy (2 szt. dla oprawy 3m)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

SPOSÓB ŚWIECENIA

080091.5L13.11



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Houtgroep van Drimmelen te Zwijndrecht, Holandia

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.