



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Matowe, IP20/40

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Lighting Technology	LED
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Tier	Wartość
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 000 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość migotania (PstLM)	0,2
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,3
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Typ optyki	Kąt wiązki światła: 110°
Kąt rozsyłu światła oprawy	110°

Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	28
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	5,18 A
Zużycie Energii	20 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
Przewód	Przewód 0,2 m bez wtyczki
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	150
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	od -20°C do +40°C

Ledinaire SlimDownlight

Sterowanie i Ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (Wł./Wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Metalowy
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biały
Wykończenie klosza/soczewki	Matowe
Całkowita wysokość	45 mm
Całkowita średnica	225 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	3 lata
Zgodny z normą UE RoHS	Tak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,6 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L65

Warunki dotyczące zastosowań


Nadaje się do losowego przełączania	Nie
-------------------------------------	-----

Dane produktu

Full EOC	871951432896900
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD
Kod zamówienia	32896900
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Numer materiału (12NC)	929002664132
Pełna nazwa produktu	DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD
EAN/UPC - Opakowanie	8719514328976




Rysunki techniczne




Ledinaire SlimDownlight

Dane fotometryczne



General Uniform Lighting - DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD



Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

