




ROCCI 200 EL kąтова

lampa podłogowa do wbudowania stal nierdzewna szcztokowana 16 W 3000 K 120°

Wpuszczana lampa podłogowa ROCCI 200 z prostokątną lub okrągłą osłoną ze stali nierdzewnej i osłoną z przezroczystego szkła jest wyposażona w jeden moduł LED. Dzięki stopniowi ochrony IP67 dostępna z dwoma kształtami osłony lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. W zakresie dostawy znajduje się pojemnik montażowy, który ułatwia instalację.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006105
Kod IP	IP 65 / IP 67
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Liczba przewodów przelotowych	10
Obciążenie mechaniczne	0.5 t
Pierwotne napięcie znamionowe	100-277V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	17 A
Czas trwania prądu rozruchowego	35 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	60 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	1530 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	stal nierdzewna

Źródła światła

916352	
--------	---

CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Długość	20 cm
Szerokość	20 cm
Głębokość	14 cm
Waga netto	2.22 kg
Waga brutto	2.609 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	13.6 cm
Średnica montażowa	14 cm
Strona BIG WHITE	730