




DASAR® 270

lampa podłogowa wpuszczana LED outdoor, 3000K, okrągła, IP67, symetryczny rozsył światła

Pochozí vysokonapěťové venkovní LED zemní zápusťné svítidlo DASAR® 270, 3000 K kulaté IP67 symetrické vyzařování, přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Venkovní zemní zápusťné svítidlo LED tak poskytuje zajímavou světelnou náladu a nadchne dlouhou životností LED, která činí více než 50 000 hodin. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002897
Kod IP	IP 65 / IP 67
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Liczba przewodów przelotowych	60
Obciążenie mechaniczne	2 t
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	30 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	35 °C
Strumień świetlny	2500 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	stal nierdzewna
CRI	80

Źródła światła

916518	
--------	---

Akcesoria

1002899	Dyfuzor Grill do lampy podłogowej wpuszczanej LED outdoor DASAR® 270 z symetrycznym rozsyłem światła
---------	--

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	20.3 cm
średnica	27 cm
Waga netto	5.886 kg
Waga brutto	6.709 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	19.9 cm
Średnica montażowa	25 cm
Strona BIG WHITE	719