




Lampa podłogowa wpuszczana GIMBLE OUT 150 LED z okrągłą osłoną i przezroczystym szklanym kloszem jest wyposażona w jeden moduł LED. Głowicę lampy, w której znajduje się również moduł LED, można wyciągnąć z lampy o 90°. Dzięki stopniowi ochrony IP67 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Oprawę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000384
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 65 / IP 67
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa, Wersja podłogowa z akcesoriami
Obciążenie mechaniczne	0 t
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	600 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	13 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Temperatura w szkle (emisja światła)	100 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.12
Strumień świetlny	1100 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	stal nierdzewna
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

Źródła światła

916450	
--------	---

Akcesoria

1000655	Pojemnik do montażu podłogowego , czarny do DASAR® PREMIUM i GIMBLE OUT
228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
233792	Tuleja do montażu w gruncie , z pokrywą do DASAR PREMIUM i GIMBLE OUT DN160

Okres użytkowania	35000 h
Emisja światła	Bezpośredni
Wysokość	13.1 cm
średnica	18 cm
Waga netto	3.058 kg
Waga brutto	3.279 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	17 cm
Średnica montażowa	15 cm
Strona BIG WHITE	724