





FRAME CURVE

lampa wpuszczana, LED, 3000K, kwadratowa, kolor biały matowy, ze sprężynami piórowymi

Nasza seria FRAME to zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, dostępną z neutralną i ciepłą białą barwą światła. Do zasilania lampy FRAME CURVE niezbędny jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA. Oprócz puszkii instalacyjnej i ramy podtynkowej dostępne są również opcjonalnie akcesoria obejmujące listwę przyłączeniową, która ułatwia podłączenie przewodów. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu | 113292 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 1 W |
| Strumień świetlny | 60 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczny |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Szerokość | 9 cm |
| Wysokość | 9 cm |
| Głębokość | 4 cm |
| Waga netto | 0.143 kg |
| Waga brutto | 0.2 kg |
| Forma do wycinania | Prostokątny |
| Długość montażowa | 8.1 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|--------|---|
| 111850 | |
| 111860 | |
| 112780 | RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE |
| 112781 | PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE |
| 464107 | ZASILACZ LED , 3VA, 350mA, z wtyczką AMP, z uchwytem odciążającym kabla |

| | |
|---------------------|--------|
| Szerokość montażowa | 6.9 cm |
| Głębokość montażowa | 4.5 cm |
| Strona BIG WHITE | 408 |