





DOWNUNDER PUR 80

lampa wpuszczana, LED, 3000K, prostokątna, biała, D/S/W 8/3,2/8 cm, ze sprężynami piórowymi

Aluminiowa wpuszczana lampa ścienna DOWNUNDER PUR 80. Wbudowana w niewidoczny sposób powierzchnia LED daje pośrednie oświetlenie. Dzięki temu możliwe jest nieoślepiające oświetlenie powierzchni takich jak np. ścieżki. Lampa wpuszczana DOWNUNDER PUR 80 jest dostępna z obudową w kolorze białym. Do zasilania tej lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni zasilacz LED 350mA. Opcjonalnie dostępna jest ramka wpuszczana do montażu w ścianie. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu | 151950 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 3.6 W |
| Strumień świetlny | 180 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kolor | biały |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczny |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Szerokość | 8 cm |
| Wysokość | 8 cm |
| Głębokość | 3.2 cm |
| Waga netto | 0.126 kg |
| Waga brutto | 0.171 kg |
| Forma do wycinania | Prostokątny |
| Długość montażowa | 7 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916412 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|--------|---|
| 151960 | |
| 464109 | ZASILACZ LED , 9W, 350mA |
| 464140 | ZASILACZ LED , 10W, 350mA, z uchwytem odciążającym kabla, ściemniający |

| | |
|---------------------|--------|
| Szerokość montażowa | 6.5 cm |
| Głębokość montażowa | 3.5 cm |
| Strona BIG WHITE | 412 |